



FICHA TÉCNICA

Desoxidante Desincrustante® gel



DESCRIPCIÓN:

Desoxidante Desengrasante Desincrustante® gel es una combinación de químicos formulada para la limpieza, remoción de óxido y disolución de carbonatos.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Gravedad específica	1.25
Forma	Gel
Composición química	Ácido fosfórico, tensoactivos no iónicos, espesante Cab-O-Sil, H2O
Temperatura de operación	20 - 25 oC
Punto de Ignición	Ninguno
Solubilidad en agua	Completa
pH a la concentración de trabajo	1.0

Desoxidante Desincrustante® gel

✚ PROCEDIMIENTO DE LA APLICACIÓN:

Desoxidante Desincrustante® gel esta pronto para usar. Para asegurar mejores resultados, las partes a ser limpiadas deben estar en contacto con el producto por el tiempo recomendado. Todo el equipo, mezcladores, tanques, cañerías, superficies en general de acero inoxidable se deben limpiar para remover el material suelto previo a la aplicación de Desoxidante Desincrustante® gel.

Aplicar por completo sobre las partes a ser tratadas el producto en gel, por un período suficiente para quitar todas las incrustaciones y otros contaminantes de la superficie. Esto demora generalmente de 5 a 15 minutos, pero debe ser determinado probando con su producto. Enjuague completamente en forma abundante, con agua limpia y seque al aire inmediatamente. El secado puede ser acelerado por el uso de aire caliente u otro medio de secado para lograr una superficie limpia.

Desoxidante Desincrustante® gel puede ser aplicado sobre superficies metálicas, plástico, goma o vidrio. No remueve adhesivos ni pintura.

✚ NOTAS SOBRE EL USO:

Es un material que usa ácido y como tal puede causar irritación a las superficies expuestas del cuerpo. Debe usarse con guantes y lentes de protección.

Se recomienda trabajar en un lugar ventilado. No comer, beber ni fumar durante su uso.

✚ ELIMINACIÓN:

Disponga según todas las regulaciones nacionales y locales.

✚ ALMACENAMIENTO:

En lugar seco, fresco y bien ventilado. Lejos de alimentos, alcoholes, metales, cetonas y peróxidos orgánicos.

✚ SERVICIOS TÉCNICOS:

servicio@tecnika.cl / info@tecnika.cl / +56 2 2940 4400

Se recomienda verificar la compatibilidad de los productos Tres del Sur con el trabajo a realizar y la superficie sobre la cual se va aplicar. Cada producto e instalación de producción es diferente, y exige pruebas para asegurar que los productos de Stellar Solutions, Inc. sean compatibles con la situación particular. Ninguna garantía está implícita, o puede darse por escrito o verbalmente sin el permiso escrito de Stellar Solutions, Inc.