



FICHA TÉCNICA

Desoxidante Desincrustante® líquido



DESCRIPCIÓN:

Desoxidante - Desincrustante líquido es una combinación de químicos formulada para la limpieza, remoción de óxido y disolución de carbonatos.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Gravedad específica	1.25
Forma	Líquido
Composición química	Ácidos orgánicos, H ₂ O, ingredientes no especificados.
Temperatura de operación	20 - 25°C
Punto de Ignición	Ninguno
Solubilidad en agua	Completa
pH a la concentración de trabajo	1.0

Desoxidante Desincrustante® líquido

✚ PROCEDIMIENTO DE LA APLICACIÓN:

Desoxidante - Desincrustante esta pronto para usar. Para asegurar mejores resultados, las partes a ser limpiadas deben ser humedecidas o sumergidas en el líquido. Todo el equipo, mezcladores, tanques y bombas se deben limpiar y secar previo a la aplicación de la solución Desoxidante - Desincrustante.

Sumerja completamente las partes a ser tratadas en la solución por un período suficiente para quitar todas las incrustaciones y otros contaminantes de la superficie. Esto demora generalmente de 5 a 15 minutos, pero debe ser determinado probando con su producto. Enjuague completamente en forma abundante, con agua limpia y seque al aire inmediatamente. El secado puede ser acelerado por el uso de aire caliente u otro medio de secado para lograr una superficie limpia.

Desoxidante - Desincrustante líquido puede ser aplicado sobre superficies metálicas, plástico, goma o vidrio. No remueve adhesivos ni pintura.

✚ NOTAS SOBRE EL USO:

Es un material que usa ácido y como tal puede causar irritación a las superficies expuestas del cuerpo. Debe usarse con guantes y lentes de protección.

Se recomienda trabajar en un lugar ventilado. No comer, ni beber ni fumar durante su uso.

✚ ELIMINACIÓN:

Disponga según todas las regulaciones nacionales y locales.

✚ ALMACENAMIENTO:

En lugar seco, fresco y bien ventilado. Lejos de alimentos, alcoholes, metales, cetonas y peróxidos orgánicos.

✚ SERVICIOS TÉCNICOS:

servicio@tecnika.cl / info@tecnika.cl / +56 2 2940 4400

Se recomienda verificar la compatibilidad de los productos Tres del Sur con el trabajo a realizar y la superficie sobre la cual se va aplicar. Cada producto e instalación de producción es diferente, y exige pruebas para asegurar que los productos de Stellar Solutions, Inc. sean compatibles con la situación particular. Ninguna garantía está implícita, o puede darse por escrito o verbalmente sin el permiso escrito de Stellar Solutions, Inc.